



Baucem

Finitura F8

Finitura fratazzata bianca a base di calcio e cemento per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Finitura premiscelata a base di calce idrata, cemento bianco portland, inerti calcarei rigorosamente selezionati, lavati e classificati e additivi che conferiscono una elevata lavorabilità e contribuiscono a migliorare l'adesione e le prestazioni.

CAMPI D'IMPIEGO

BauCem Finitura F 8 è particolarmente indicato come finitura a civile su intonaci di fondo a base di calce e cemento, tradizionali e premiscelati. Per sottofondi speciali e comunque diversi da quelli citati, bisogna osservare procedure coerenti alla loro natura.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sottofondo deve essere complanare, stabile, uniforme e umido. Se debole e inconsistente impiegare BauSav Consolidante. Irregolarità superiori agli spessori supportati dalla finitura innescano tensioni causa di cavillature e cattiva estetica ed obbligano ad interventi di stuccatura e robotatura preventiva.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

BauCem Finitura F 8 è un prodotto premiscelato in polvere pronto all'uso. Si impasta con circa il 30% di acqua pulita (10 litri per sacco da 33.3 kg), versando l'acqua nell'apposito recipiente e aggiungendo la polvere fino ad ottenere una consistenza plastica e cremosa. Va impastato con agitatore meccanico a basso numero di giri o a mano. L'acqua deve essere pulita e priva di sospensioni e/o sedimenti. La consistenza pastosa è garanzia di una corretta realizzazione degli spessori e della tissotropia. Si consiglia di applicare BauCem Finitura F 8 su sottofondo duro ma ancora umido. Per realizzare lo strato finito occorrono 2-3 passate, 2 per la preparazione del fondo, la 3° per la finitura ultima. Gli spessori finali dovranno essere compresi tra 1 e 3 millimetri. Per una finitura a civile, fratazzare a fresco l'ultima mano con fratazzo di spugna o di plastica bagnati con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme e compatta.

In caso di elevate temperature si consiglia di inumidire le pareti intonacate di recente con acqua nebulizzata per evitare la formazione di cavillature. Nei periodi invernali particolarmente freddi è bene proteggere l'intonaco fresco dal gelo. La temperatura di applicazione consigliata è tra i 5° ed i 35°.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON SPATOLA INOX



IMPASTARE A ELICA



PER INTERNI ED ESTERNI



TEMPERATURA MIN. D'APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

Baustelle Italia® cuore per la casa